

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085BL0511

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Boley b.v. Marconiweg 1, NL-5466 AS Veghel
Vertreiber <i>distributor</i>	Boley b.v. Marconiweg 1, NL-5466 AS Veghel
Produktart <i>product category</i>	Einzelraumheizgeräte: Kaminfeuer, dekorativ (1505)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Dekoratives Kaminfeuer mit mechanischer Abgasführung
Modell <i>model</i>	1300/P; 1400/P; 1900/P; 2000/P; 2500/P; 2600/P
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 134495dE4/16130 vom 18.11.2008 (GWI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 509 (01.02.2000)- in Anlehnung DIN EN 297/A4 (Entwurf 01.07.1997)- in Anlehnung

Aktenzeichen 08-0912-GER
file number

08.01.2009 Bl. A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



ZLS-ZE-527/07

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvwg-cert.com

Elektrische Daten: 230 V AC, 50 Hz, P = 50 VA
electrical data

Geräte-kategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E	20 mbar	PL	
I3B/P	28-30 mbar	CY, HU, IS, MT	
II2E+3+	20/25, 28-30/37 mbar	BE, FR	
II2ELL3B/P	20, 50 mbar	DE	
II2H3+	20, 28-30/37 mbar	ES, GB, GR, IE, PT	
II2H3B/P	20, 28-30 mbar	CZ, DK, EE, FI, IT, LT, LU, LV, NO	
II2H3B/P	20, 30 mbar	SE, SI, SK, TR	
II2H3B/P	20, 50 mbar	AT, CH	
II2L3B/P	25, 28-30 mbar	NL	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
1300/P; 1400/P	Nennwärmebelastung (Hi): 12,5 kW	Belegung mit ca. 22 kg Schottersteine, Holzimitat oder Saunasteinen
1900/P; 2000/P	Nennwärmebelastung (Hi): 15,0 kW	Belegung mit ca. 25 kg Schottersteine, Holzimitat oder Saunasteinen
2500/P; 2600/P	Nennwärmebelastung (Hi): 20,0 kW	Belegung mit ca. 31 kg Schottersteine, Holzimitat oder Saunasteinen

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Geräteart: Sinngemäß B22 (Abgasventilator am Schornsteinkopf)

Die Geräte sind nur zum Betrieb mit einem Abgasventilator (gehört zum Lieferumfang), der am Schornsteinkopf zu installieren ist, geeignet.

DVGW